

Click to prove
you're human



xiaoxiaosu2011 2011-05-14 02:32:50 如题...全文 百度知搜>提示信息 知道宝贝找不到问题了> byte //word => ushort //DWord => uint //Int => short //DInt => int //Real => float //LReal => double //String => string //DateTimeLong=>datetime //s7wstring=>string 数据类型涉及到最后的转换。需要留意 以上一篇文章博途数据块为例： 点击转至在线 点击第二个点。 监视数据块中的值的变化 图中偏移量为所在数据块的位置，与下一个数据相隔的偏移量为占用的字节 以第一个bool值举例： var a = plc.Read("DB1.DBX0.0");//会重复发送tcp请求，效率较低，非特殊情况不建议使用 plc.Write("DB1.DBX0.0", true);//与以上同理 //read方法的参数为，数据库类型默认是数据库：DataBlock. 第几个数据库，偏移量，数据类型，读取多少位 可以看到a值读取到设置的初始值false 在第二步中修改了bool值之后，博途软件中监视值换成了true 以上代码读取一次会重新新建一次tcp连接，非常消耗资源。在实际应用中不建议使用 可以用以下方案： int db = 1; var boolDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 0, VarType.Bit, 1); Console.WriteLine("bool值打印：" + boolDemo); plc.Write(DataType.DataBlock, db, 0, false); var boolDemoRead = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 0, VarType.Bit, 1); Console.WriteLine("修改后bool值打印：" + boolDemoRead); 在途中第一个参数，标识数据块类型。第二个标识数据块。我们提出，所以写：1 偏移量为0 类为bit 获取长度（除了字符类型和数组类其他都默认1）以下代码是其他值类型的示例： Plc plc = new Plc(CpuType.S71500, "192.168.43.14" + "", 0, 1); plc.Open(); if (plc.IsConnected) { Console.WriteLine("PLC连接成功"); } var a = plc.Read("DB1.DBX0.0"); plc.Write("DB1.DBX0.0", true); int db = 1; var boolDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 0, VarType.Bit, 1); Console.WriteLine("bool值打印：" + boolDemo); var boolDemoRead = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 0, VarType.Bit, 1); Console.WriteLine("修改后bool值打印：" + boolDemoRead); var wordDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 2, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("word值打印：" + wordDemo); plc.Write(DataType.DataBlock, db, 2, (ushort)9); var wordDemoRead = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 2, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("修改后word值打印：" + wordDemoRead); var DwordDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 4, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("Dword值打印：" + DwordDemo); plc.Write(DataType.DataBlock, db, 4, 8); var DwordDemoRead = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 4, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("修改后Dword值打印：" + DwordDemoRead); var intDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 8, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("int值打印：" + intDemo); short readInt = 9; plc.Write(DataType.DataBlock, db, 8, readInt); var intDemoRead = plc.Read(DataType.DataBlock, db, startByteAdr: 8, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("修改后int值打印：" + intDemoRead); var DintDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 10, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("Dint值打印：" + DwordDemo); plc.Write(DataType.DataBlock, db, 10, 100); var DintDemoRead = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 10, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("修改后Dint值打印：" + DintDemoRead); var RealDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 14, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("Real值打印：" + RealDemo); plc.Write(DataType.DataBlock, db, 14, (float)99.9); var RealDemoRead = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 14, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("修改后Real值打印：" + RealDemoRead); var LRealDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 18, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("修改后LReal值打印：" + LRealDemoRead); var byteDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 290, VarType.Byte, 1); Console.WriteLine("byte值打印：" + byteDemo); plc.Write(DataType.DataBlock, db, 290, (byte)2); var byteDemoRead = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 290, VarType.Byte, 1); Console.WriteLine("修改后byte值打印：" + byteDemoRead); var charDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 282, VarType.Date, 1); Console.WriteLine("data值打印：" + charDemo); plc.Write(DataType.DataBlock, db, 282, System.Date.Now); var dateDemoRead = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 282, VarType.Date, 1); Console.WriteLine("修改后date值打印：" + dateDemoRead); var charDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 4, VarType.String, 1); Console.WriteLine("char值打印：" + charDemo); plc.Write(DataType.DataBlock, db, 4, "a"); var charDemoRead = plc.Read(DataType.DataBlock, db, 4, VarType.Int, 1); Console.WriteLine("修改后char值打印：" + charDemoRead); 比较特殊的： string： 需要获取string值的所占长度。再拿到具体byte值。转换为utf8格式的ascii码 具体代码中有体现 +1表示获取到长度 +2表示获取到跳过偏移长度的字符 string类型只能存储ascii码，需要注意，不能存储中文 #pragma warning disable var count = (byte)plc.Read(DataType.DataBlock, db, 26 + 1, VarType.Byte, 1); byte[] stringDemo = plc.ReadBytes(DataType.DataBlock, db, 26 + 2, count); string stringDemoRead = Encoding.Default.GetString(stringDemo); Console.WriteLine("string值打印：" + stringValue); plc.Write(DataType.DataBlock, db, 26 + 1, (byte)"nihao".Length); plc.Write(DataType.DataBlock, db, 26 + 2, "nihao"); stringDemo = plc.ReadBytes(DataType.DataBlock, db, 26 + 2, count); string stringDemoRead = Encoding.Default.GetString(stringDemo); Console.WriteLine("修改后string值打印：" + stringDemoRead); wstring： wstring的读取比较麻烦，需要注意是获取的字符需要为254个。因为符号占用了4个字节 var wstringDemo = plc.Read(DataType.DataBlock, db, startByteAdr: 292, VarType.S7WString, varCount: 254); array： array区别于其他方法的原因是：在读取时需要转成块，例如使用float[] 将博途的real类型转换为float数组类型。在读取时count值也需要和PLC中设置的长度一致 在写入时，可以在读取的值上做修改： arrayDemo，也可以自定义一个新数组。注意新数组的长度可以少于PLC中设置的长度。那么长度只能的会写入生效。例如PLC中设置长度为1，我写入的长度为101，那么数组第一个值会写入，PLC中第一个值随之改变，第二个值不变。如果新数组的长度大于PLC中设置的长度，则抛出异常 具体可以看代码实现 //读Array float[] arrayDemo = (float[])plc.Read(DataType.DataBlock, db, 804, VarType.Real, 101)/array为特殊，他设置的范围值可能有多重类型，real，int，word，bool等，需要根据不同类型做处理 Console.WriteLine("array值打印：" + System.String.Join(",", arrayDemo)); //写入Array并打印 for (int i = 0; i < arrayDemo.Length; i++) { arrayDemo[i] = 0.1F; } plc.Write(DataType.DataBlock, db, 804, arrayDemo); //在原有的基础上修改 float[] arrayDemo2 = { 0.11F, 0.22F }; //如果只改变其中的一个我自己写了一个帮助方法去修改修改的array plc.Write(DataType.DataBlock, db, 804, arrayDemo2); //可以修改少数几个。如果只修改其中几个则修改后完整修改 指针不能超过长度 float[] arrayDemoRead = (float[])plc.Read(DataType.DataBlock, db, 804, VarType.Real, 101); Console.WriteLine("修改后array值打印：" + System.String.Join(",", arrayDemoRead)); 实现了 一个帮助类，导入即用： 资源链接： 文章来源： ◆◆◆ 版权说明： 本文为博主原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA 知识共享协议，转载请附上原文出处链接和本声明。 黎大 2017-04-28 07:40:59 typedef short bool; vs默认就去用了c++的库，结果就悲剧了 1 IntelliSense: 类型说明符的组合无效 报错如下 只能给bool换一个名字吗？...全文 百度知搜>提示信息 知道宝贝找不到问题了> 提示信息 知道宝贝找不到问题了> 提示信息 知道宝贝找不到问题了>